



Contactos, livianos, aptos para uso general en tableros y otras aplicaciones. Se le pueden incorporar reles SHT para **INTERRUPTOR AUTOMATICO MOLDEADO** desconexión a distancia. Todos incluyen botón trip (disparo) para probar manualmente la desconexión.



CODIGO	MODELO	AMPER	RUPTURA	AISLACION
MT210158	NF63-HW	40	10KA	690 VCA
MT210159	NF63-HW	50	10KA	690 VCA
MT210163	NF125-CW	63	10KA	600 VCA
MT210164	NF125-CW	80	10KA	600 VCA
MT210175	NF125-SW	100	30KA	690 VCA
MT210176	NF125-SW	125	30KA	690 VCA
MT210207	NF160-SW	150	30KA	690 VCA
MT210210	NF160-HW	150	50KA	690 VCA
MT210221	NF250-CW	125	18KA	600 VCA
MT210222	NF250-CW	150	18KA	600 VCA
MT210223	NF250-CW	175	18KA	600 VCA
MT210226	NF250-CW	250	18KA	600 VCA
MT210231	NF250-SW	200	30KA	690 VCA
MT210233	NF250-SW	250	30KA	690 VCA
MT210242	NF250-SGW-RE	125-250	36KA	690 VCA
MT210245	NF250-HGW-RT	160-250	75KA	690 VCA
MT210257	NF400-CW	300	36KA	690 VCA
MT210259	NF400-CW	400	36KA	690 VCA
MT210263	NF400-SW	300	45KA	690 VCA
MT210264	NF400-SW	400	45KA	690 VCA
MT210266	NF400-SEW	200-400	50KA	690 VCA
MT210268	NF400-HEW	200-400	70KA	690 VCA
MT210271	NF630-CW	600	36KA	690 VCA
MT210274	NF630-SW	500	50KA	690 VCA
MT210279	NF630-HEW	300-630	70KA	690 VCA
MT210281	NF800-CEW	400-800	36KA	690 VCA
MT210283	NF800-SEW	400-800	50KA	690 VCA
MT210287	NF1000-SEW	500-1000	85KA	690 VCA
MT210289	NF1250-SEW	600-1250	85KA	690 VCA